Сетевая камера AXIS Q8414-LVS

Вандалозащитный корпус из нержавеющей стали для углового крепления.

Сетевая камера AXIS Q8414-LVS, обладающая вандалозащитным корпусом из нержавеющей стали, имеет незаметные встроенные ИК-светодиоды, которые обеспечивают высокое качество изображения при видеонаблюдении в помещениях — даже в условиях полной темноты. Модель поддерживает технологию Lightfinder, благодаря которой обладает высочайшей светочувствительностью при недостаточном освещении. Герметичный корпус камеры можно легко и безопасно вымыть водой из шланга с применением мыльного раствора или других универсальных чистящих средств. Эта модель соответствует двум классам защиты — IP66 и NEMA 4X. Камера разработана для углового крепления и не имеет выступающих частей, которые могли бы использоваться для захвата тросом или веревкой. Она идеально подходит для охранного видеонаблюдения в небольших помещениях, например, в исправительных учреждениях, комнатах для допроса и лифтах. Модель AXIS Q8414-LVS имеет встроенные средства интеллектуального анализа звука, которые можно использовать для включения сигнала тревоги.

- **Вандалозащитный корпус из нержавеющей стали для углового крепления.**
- **Ударопрочность IK10+ (50 джоулей).**
- **Простая и безопасная очистка.**
- **Встроенная невидимая подсветка ИК-светодиодами (940 нм).**



ONVIF | GS

HDTV NETWORK VIDEO

Сетевая камера AXIS Q8414-LVS

Модели	**Сетевая камера AXIS Q8414-LVS Network Camera Metal** **Сетевая камера AXIS Q8414-LVS, белая**
Камера	
Изображение	КМОП; 1/3"; прогрессивная развертка; RGB
Объектив	С переменным фокусным расстоянием, 2,5-6 мм, F1,2 Горизонтальный угол обзора: 105°–49° Вертикальный угол обзора: 79°–37° Дистанционный зум и фокусировка, управление диафрагмой (P-Iris)
Режим День/Ночь	Автоматически управляемый инфракрасный фильтр
Минимальная освещенность	**Цвет:** 0,1 лк при F1,2 **Ч/б:** 0,02 лк при F1,2 0 лк с включенной ИК-подсветкой
Скорость срабатывания затвора	От 1/24 500 с до 2 с
Регулировка угла камеры	Наклон 10°, вращение 340°
Видео	
Сжатие видео	Профили Baseline и Main формата H.264 (MPEG-4, часть Part 10/AVC) Motion JPEG
Разрешение	От 1280 x 960 (прибл. 1,3 Мп)[a] до 160 x 90
Частота кадров	До 25/30 кадр/с (50/60 Гц) для всех разрешений
Передача видеопотока	Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Контролируемая частота кадров и трафик VBR/CBR H.264
Панорамирование, наклон и масштабирование	Цифровое PTZ-управление
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, контраста, баланса белого, экспозиции и участков экспонирования; широкий динамический диапазон WDR — Dynamic Contrast; тонкая настройка действий при слабом освещении; вращение: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный режим Axis Corridor Format; наложение текста и изображений; три маски закрытых зон; зеркальное отражение изображений
Аудио	
Передача аудиопотока	Двусторонняя
Сжатие аудио	AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц Настраиваемый битрейт
Ввод/вывод аудио	Вход для внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход, встроенный микрофон (отключаемый)
Сеть	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS[b], контроль доступа по сети IEEE 802.1X[b], дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[b], SSL/TLS[b], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Системная интеграция	
Программный интерфейс	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX® и платформу AXIS Camera Application Platform; спецификации см. на сайте *www.axis.com* Система видеохостинга AXIS Video Hosting System (AVHS) с подключением камеры одним щелчком Профили ONVIF® S и ONVIF® G, технические характеристики доступны по адресу *www.onvif.org*
Аналитика	Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection 4, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних производителей, см. *www.axis.com/acap*
Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, внешний вход, события локальной записи данных
Действия по событиям	Режим «день-ночь», наложение текста, видеозапись на карту памяти, буферизация видео до и после тревоги, выходной сигнал на внешнее оборудование, отправка SNMP-ловушки, воспроизведение аудиоклипа Загрузка файлов по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, на сетевой ресурс, а также отправка по электронной почте Рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP
Потоковая передача данных	Данные о событиях
Встроенные средства установки	Дистанционная настройка трансфокации и фокуса, счетчик пикселей, настраиваемая ИК-подсветка
Общие характеристики	
Материал корпуса	Купол из поликарбоната и окно для ИК-освещения: защита по классам IP66 и NEMA 4X, кожух из нержавеющей стали: класс ударопрочности IK10+ (50 джоулей). Чтобы получить инструкции по перекрашиванию и узнать о возможном изменении гарантии в связи с ним, обратитесь к партнеру Axis. **Металл:** цвет: матированная нержавеющая сталь **Белый:** Цвет: белый NCS S 1002-B
Стойкость	Не содержит ПВХ
Память	ОЗУ: 256 МБ, флэш-память: 128 МБ
Питание	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 2 Макс. 6,2 Вт (частичная ИК-подсветка) Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3 Макс. 8,7 Вт (полная ИК-подсветка)
Разъемы	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Клеммная колодка для 1 входа сигнала тревоги и 1 выхода Микрофонный/линейный вход 3,5 мм; линейный выход 3,5 мм
ИК-подсветка	Невидимые ИК-светодиоды (940 нм) с низким энергопотреблением и долгим сроком службы Регулируемая интенсивность Дальность до 10 м в зависимости от обстановки
Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка видеозаписи на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте *www.axis.com*
Условия эксплуатации	От 0 до 50 °C Относительная влажность: 10–100% (с образованием конденсата)
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	EN 55022 класс B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC, часть 15, раздел B, класс B, ICES-003 класс B, VCCI класс B, RCM AS/NZS CISPR 22 класс B, KCC KN-22 класс B, KN-24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 тип 4X, IEC/EN 62262 IK10+, EN 62471
Размеры	165 x 255 x 215 мм
Масса	3,45 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя, ключ для проверки подлинности AVHS, ключ Resitorx 20, комплект разъемов, шайбы, крепежный инструмент для RJ45
Дополнительные аксессуары	Тонированный купол AXIS Q8414-LVS Smoked dome, ИК-окно AXIS Q8414-LVS IR Window B, аудиокабель ввода-вывода I/O Audio Cable 5 m, адаптер AXIS T8640 Ethernet over Coax Adaptor PoE+ (требуется монтажный комплект AXIS T8642 Mounting Kit A), дверной датчик AXIS Door Switch A Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте *www.axis.com*
ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемые партнерами Axis по разработке приложений; доступны на странице *www.axis.com/techsup/software*
Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу *www.axis.com/warranty*

a. *Масштабируемое разрешение 1400 x 1050 (1,4 Мп), доступное с помощью VAPIX®*

b. *Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL. (www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (eay@cryptsoft.com).*

Экологическая ответственность: *axis.com/environmental-responsibility*

©2015 - 2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.